



Spett.le

**ESSEMMETI SRL
Via Razzaboni 130/a
MODENA (MO)**

C.A. Sig. Franco Ronchetti

Guastalla (RE), 15/06/2021

Vs. Rif: Scuola Campogalliano (MO)

Preventivo n. GS65310 Servoscala Mod. X3



Oggetto: fornitura di n. 1 impianto servoscala rettilineo mod. X3

In riferimento alla Vostra gradita richiesta, con la presente ci preghiamo sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta relativa all'impianto modello X3 per scale rettilinee, sotto descritto e meglio dettagliato nella sezione "SPECIFICHE DELLA FORNITURA".

- a) Piattaforma fissata alle guide mediante due carrelli scorrevoli.
Alettoni di sicurezza sul lato di imbarco e sbarco, barre di protezione anti-caduta in acciaio.
- b) Fondello sensibile sotto la piattaforma e rampe sensibili (in salita e discesa).
- c) Guide di scorrimento in estruso d'alluminio anodizzato al bronzo con cremagliera zincata e montata integralmente .
- d) Trasmissione tipo pignone e cremagliera
- e) Limitatore di velocità per l'arresto immediato del veicolo in caso di aumento delle velocità di discesa e manovra manuale d'emergenza.



SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

- Dimensioni piattaforma: **700 mm x 750 mm oppure 800 mm x 800 mm + alettoni**
- Portata utile : **250 kg**
- Corsa : **Mt. 1.5 circa, compresa**
- Velocità : **Salita 4 m/min. Discesa 5 m/min.**
- Fissaggio : **A gradino con pilastrino autoportante**
- Percorso : **Rettilineo**
- Ribaltamento manuale della piattaforma e delle barre di sicurezza : **compreso**
- Dispositivi di chiamata con n° 2 pulsantiere "wire less" : **compresi**

- Comandi piattaforma: con chiave di abilitazione e pulsanti di direzione luminosi a pressione costante (comando ad uomo presente). Pulsante per arresto di emergenza (Stop)
- Motore: 0,374 Kw – 24 Vcc. Protezione IP54
- Alimentazione: 2 batterie 12 Vcc – 7,2 poste nella parte posteriore
- Carica batterie: 208-240 VAC 50Hz con capacità di ricarica di 2 A
- Trasmissione: pignone e cremagliera.
- Manovra di emergenza: mediante volantino ad azionamento manuale.
- Guide: in estruso di alluminio anodizzato colore "Champagne", con cremagliera zincata integrata.
- Controllo di sicurezza della velocità: sistema di sicurezza per l'immediato arresto meccanico ed elettrico del veicolo caso di aumento della velocità di discesa.
- Normative: Direttiva Macchine 98/37/CEE. Direttiva bassa tensione 73/23/CEE. Conformità al DM 14 giugno 1989 n° 236 per l'abbattimento delle barriere architettoniche.



CONDIZIONI DI FORNITURA

Prezzo: € 5.950,00+ IVA 4% (DPR 633/72 n° 31 tab. A parte II).

Trasporto	: compreso
Montaggio	: compreso
Collaudo funzionale	: compreso

Opzionali:

- Ribaltamento automatico della piattaforma e delle barre di sicurezza: **A richiesta € 650,00**
- Pulsantiera per accompagnatore: **A richiesta € 110,00**
- Sedile ribaltabile con di cintura di sicurezza : **A richiesta € 290,00**

- Resa: **Franco Destino Installato**
- Imballo: compreso.
- Tempi di consegna: 4/5 settimane circa.
- Garanzia: secondo le normative vigenti.
- Validità offerta: tre mesi dalla data della presente.
- Pagamento: 30% all'ordine; saldo a fine lavori.

A VOSTRO CARICO

- I.V.A. 4% . (TABELLA "A" PARTE II N.31 DPR 633/72)
- Linea elettrica dedicata fino al servoscala.
- Eventuali opere murarie, da fabbro, falegnameria, che si dovessero rendere necessarie per il montaggio dell'apparecchio e non espressamente previste nella nostra offerta.
- Eventuali riparazioni di tubazioni idrauliche, fognarie, elettriche danneggiate in fase di installazione e da voi non evidenziate con relativo disegno di posa.



In attesa di un Vostro cortese nonché gradito cenno di riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

GARAVENTA LIFT S.r.l

Gianluca Scazza

334 648 32 59



Il gruppo Doppelmayr/Garaventa è il leader mondiale per qualità e tecnologia nel settore degli impianti a fune.